Especificaciones

Parámetros
25 parámetros : WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC.
2 histogramas para RBC y PLT
4 diagramas de dispersión para diferencial de WBC

Rendimiento
60 muestras por hora

Calibración
Manual y calibración automática

Control de Calidad
3 niveles de QC
LJ graph, XB graph

Species
Perro, gato, conejo, vaca, caballo, oveja, rata, ratón y más.

Reactivos
3 Reactivos (2 Lisantes + 1 Diluyente)
1 Probe cleanser para mantenimiento

Interface
4 puertos USB, 1 puerto LAN
protocolo HL7, soporta LIS

Almacenamiento
60,000 resultados con diagramas de dispersión e histogramas

Fuente de Poder
AC 100-240V, 50/60±1Hz

Dimensiones
430mm×350mm×435mm (L×W×H)

Peso
28KG

Desempeño

Parameters	Precision(CV)	
WBC	≤3.0%	(6.0-15.0)×10^9/L
RBC	≤3.0%	(3.5-10.0)×10^{12}/L
HGB	≤2.0%	(110.0-180.0)g/L
MCV	≤1.0%	(60.0-95.0)fL
PLT	≤6.0%	(150.0–500.0)×10^9/L

Parameters	Linearity range
WBC	(0-100.0)×10^9/L
RBC	(0-17.00)×10^{12}/L
HGB	(0-250)g/L
PLT	(0-3000)×10^9/L

VH 50

La Mejor Opción para Clínicas Veterinarias.



Versio1

Genrui
Add: 4-10F, Building 3, Geya Technology Park, Guangming District, 518106, Shenzhen, China
Tel: +86 755 26835560/1/2 Fax: +86 755 26678789
Website: www.genrui-bio.com

Genrui

Calidad, precisión y exactitud.

costo por prueba mas baja del mercado

VH 50

Compacto

25 parámetros + 4 diagramas de dispersión + 2 histograms
Pantalla táctil a colores, 10.4-pulgadas

Diferencial Real de 5 partes en 1 minuto.

Tecnología avanzada (Tri-ángulo láser para dispersión and citometría de flujo)
Conteo directo y Diferenciación de Basófilos.

Solución todo en uno

Impresor térmico interno
Lector de códigos (opcional)
Lector de tarjetas interno






Almacenamiento interno para 2 lisantes, más espacio de trabajo para el usuario.







Programa de Fácil uso

Poderoso gestor de datos

- Alertas de información para mejores diagnósticos
- guarda 60,000 resultados,
- Fácil transmisión de datos.

Monitoreo en tiempo real

- Estado de reactivos.
- Temperatura y presión
- Voltaje and corriente

Mantenimiento Inteligente

- Sistema inteligente de alarmas
- programa de auto revisión
- gestor de solución de problemas con un click.



Cantidad de muestra
Volumen de muestra 20µL



Impresión a colores
Soporta impresor externo



Lector de tarjetas
Sistema cerrado seguro